

「即席乾燥麺の製造法」特許無効審決取消請求事件：知財高裁平成 23(行ケ)10048・平成 25 年 1 月 30 日（1 部）判決<請求棄却>

【キーワード】

特許無効理由（特許法 29 条 2 項・発明の容易想到性）、製造工程の相違認定と結論への影響

【事 実】

1 特許庁における手続の概要

原告（サンヨー食品株式会社）は、発明の名称を「即席乾燥麺およびその製造方法」とする特許第 4 6 9 3 9 1 3 号（平成 2 1 年 3 月 6 日出願，平成 2 3 年 3 月 4 日設定登録。以下「本件特許」という。）の特許権者である。

被告（日清食品ホールディングス株式会社）は、平成 2 3 年 6 月 2 9 日，特許庁に対し，本件特許を無効とすることを求めて審判の請求（無効 2 0 1 1 - 8 0 0 1 1 1 号事件）をした。特許庁は，同年 1 2 月 2 8 日，「特許第 4 6 9 3 9 1 3 号の請求項 1 ないし 7 に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は，平成 2 4 年 1 月 1 1 日，原告に送達された。

2 審決の理由

審決の理由は，要するに，本件特許の請求項 1 ないし 7 に係る発明（以下，「本件発明 1」等といい，本件発明 1 ないし 7 を併せて「本件発明」という。）は，甲 1 ないし甲 3 に記載された発明（以下「甲 1 発明」等という。）に基づいて当業者が容易に発明することができたから，特許法 2 9 条 2 項の規定により特許を受けることができないとするものである。

3 特許請求の範囲

本件発明に係る特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（甲 2 4）。

「【特許請求の範囲】

【請求項 1】

主原料に対し固形状の油脂および／又は乳化剤を含有する麺原料により作成したドウを，押し出し成形機を用いて，減圧下において圧力を加え小塊又は板状となした後に製麺された麺線を α 化し，次いで当該麺線を熱風により乾燥させることを特徴とする即席乾燥麺の製造方法。

【請求項 2】

固形状の油脂又は／および乳化剤が，粒子径 0. 1 mm 以上の粉末粒状の油脂または乳化剤である請求項 1 に記載の即席乾燥麺の製造方法。

【請求項 3】

前記粉末粒状の油脂または乳化剤がスプレークーリング法又はドラムドライ法により製造されたものである請求項 2 に記載の即席乾燥麺の製造方法。

【請求項 4】

前記固形状の油脂または乳化剤の融点が 50℃～70℃である請求項 1～3 のいずれか一項に記載の即席乾燥麺の製造方法。

【請求項 5】

前記固形状の油脂または乳化剤の添加量が、主原料に対して、0.5～10%である請求項 1～4 のいずれか一項に記載の即席乾燥麺の製造方法。

【請求項 6】

前記 α 化の手段として、蒸気を用いる蒸し機を使用することを特徴とする請求項 1～5 のいずれか一項に記載の即席乾燥麺の製造方法。

【請求項 7】

前記即席麺を乾燥させる際の熱風が、温度 60℃～100℃の範囲の熱風を単独もしくは組み合わせたものである請求項 1～6 のいずれか一項に記載の即席乾燥麺の製造方法。」

4 審決が認定した甲 1 発明の内容及び本件発明 1 との一致点・相違点

(1) 甲 1 発明の内容

乾めん、即席めん等のめん類を製造するにあたり、原料粉に、常温で固形状をなしている食品用乳化剤および／または常温で固形状をなしている食品用油脂類を添加し、混合し、充分練りあげて常法により製めんし、得られた製めん生地を切刃等でめん線とし、蒸煮してでん粉質の糊化を行ない、蒸煮後のめん線に熱風乾燥を行なう、早もどりめん類の製造方法。

(2) 一致点

主原料に対し固形状の油脂および／又は乳化剤を含有する麺原料により作成したドウから製麺された麺線を α 化し、次いで当該麺線を熱風により乾燥させる即席乾燥麺の製造方法。

(3) 相違点

ドウから製麺された麺線とする工程が、本件発明 1 では、「ドウを、押し出し成形機を用いて、減圧下において圧力を加え小塊又は板状となした後に製麺された麺線」とするのに対し、甲 1 発明では、原料を「混合し、充分練りあげて常法により製めんし、得られた製めん生地を切刃等でめん線」としている点。

【判 断】

当裁判所は、審決における本件発明 1 と甲 1 発明との相違点の認定には適切を欠く点があるものの、その点は、本件発明が甲 1 発明ないし甲 3 発明に基づいて当業者が容易に発明することができたとの審決の結論に影響を与えるものではなく、審決に違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。

1 認定事実

(1) 本件明細書の記載

本件明細書には次のとおりの記載がある（甲 24。表 1，表 2 は別紙のとおり）

り。)

「【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】本発明は、熱風を用いる即席乾燥麺の製造方法に関する。より詳しくは、本発明は、固形状の油脂又は及び乳化剤を麺原料に添加し、且つ製麺工程において常法により得たドウを減圧下において圧力を加え小塊又は板状にした後、麺帯を作成することで、従来には達成することの出来なかった、食味、食感、ほぐれにおいて更なる改良を施すことが出来る、熱風を用いる即席乾燥麺の製造方法に関する。

【背景技術】【0002】即席麺の乾燥方法は、油揚げと非油揚げの乾燥方法がある。これらのうち、非油揚げ乾燥方法としては、一般的には熱風乾燥やマイクロ波乾燥、フリーズドライ、寒干し乾燥等の乾燥方法が挙げられる。…

【0003】また、これらの即席麺類の喫食方法としては、鍋で煮込み調理するタイプ、と熱湯を注加して調理するタイプの2つに大別される。前者の鍋で煮込み調理するタイプは、調理時の熱量が大きいために麺線内部まですみやかに熱湯がいきわたり十分に澱粉粒子を膨潤出来るために比較的弾力のある食感を実現できる傾向がある。他方、油揚げ麺および非油揚げ麺（ノンフライ麺）のいずれにおいても、熱湯を注加して調理するタイプ（以下「スナック麺」という）は、調理時に該麺に加えられる熱量が明らかに少ないため、麺線内部への熱湯到達時間が長くなってしまい、麺線内部の澱粉粒子がすみやかに膨潤することができない。このため、「スナック麺」では、麺線を平麺にし且つ薄く加工しないと、戻り硬い食感になってしまい易い傾向がある。」

「【0005】油揚げ乾燥方法の特徴は、麺線を油揚げ処理することにより急激な脱水乾燥が行われて乾燥された麺線の内部構造はポーラスな多孔質構造となり、熱湯を注いだときもしくは、熱湯で煮込んだとき、短時間で喫食可能な状態になることである。しかしながら、この方法により得られた麺は、ポーラスな多孔質構造のためにスカスカとした食感となってしまう、「生麺のごとき粘弾性のある食感」を実現することは難しくさらには、油で揚げているため、フライ臭が強く、多量の油脂を麺線に含んでいるため、油脂の酸化が起りやすく風味が優れないという欠点があった。

【0006】他方、熱風乾燥方法は、100℃前後の熱風による乾燥により、麺線の全体が収縮し硬化が起こっているために麺線の内部構造は気泡が少ないものとなり、熱湯注入又は茹で上げによって復元した場合に、比較的弾力のある食感がえられ、更には麺線の外観も透明感のあるものが得られるという特徴がある。このため、熱風乾燥方法により得られた麺はフライ麺に比べて、明らかに生麺に近い食感及び外見を持ちあわせることが容易となる。

【0007】ところで、昨今の消費者に関しては、日常生活において「本格派」を志向することがその流れとなっている。このため、即席麺類、とりわけ非油揚げ乾燥麺のスナック麺についても、「生麺のごとき粘弾性」を有し、且つ「生麺のようなみずみずしい食感」を実現することが望まれている。」

「【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【0009】本発明の目的は、上記した従来技術の欠点を解決できる即席麺、およびその製造方法を提供することにある。

【0010】本発明の他の目的は、昨今の消費者の「本格」志向の要求に応えることができる即席麺、およびその製造方法を提供することにある。

【0011】本発明者は、鋭意研究の結果、真空麺帯機使用時に、原料の一部に粉末粒状油脂または粉末粒状乳化剤を添加することで、麺線内部に複数の空洞が得られることを見出した。

【0012】上記した新規な知見に基づき、更に研究を進めた結果、本発明者は更に、上記により得られる「麺線内部の複数の空洞」の存在に基づき、食味、食感における従来技術の問題点を著しく改良することが出来、しかも、麺線のほぐれを飛躍的に改良できることを見出した。」

「【0016】すなわち、本発明者の知見によれば、真空麺帯機を使用し、且つ麺原料に粉末粒状油脂または粉末粒状乳化剤を添加することで、 α 化工程において、麺線内部の粉末粒状油脂または粉末粒状乳化剤が溶けることにより麺線内部及び麺線表面に微細な穴を空けることが出来るが、この際、真空麺帯機独特な緻密な構造は壊さずに、麺線の密度をコントロールし乾燥することが可能となると推定される。

【0017】このように、本発明においては、「真空麺帯機独特な緻密な構造は壊さずに、麺線の密度コントロールが可能」であるため、湯戻し時に熱湯が麺線内部にすみやかに浸透することが出来、これにより、従来の麺の問題点であった、「湯戻りの悪さ」、「麺線のコシの強すぎ」を真空麺帯機の特徴を殺さずに解決することが可能となったと推定される。

【0018】本発明における、これらの相乗効果により、真空麺帯機の特徴を最大限に引き出すことができ、しかも、「生麺のような粘弾性を有する食感」、「生麺のようなみずみずしさ」を得ることが出来るとともに、真空麺帯機独特な緻密な構造は壊していないために、通常製麺に比べ、麺線表面のべたつきが少なく、粉末粒状油脂または粉末粒状乳化剤の元々の離型効果との相乗効果により「麺線のほぐれ」を飛躍的に向上させることができる麺線を得ることが可能性となったと推定される。

【発明の効果】【0019】上述したように本発明によれば、昨今の消費者の「本格」志向の要求に応えることができる即席麺、およびその製造方法を提供することができる。

【0020】本発明によれば、例えば、以下の効果をも得ることができる。

(1) 真空麺帯機の特徴を残しつつ、従来技術における問題点が解決される。すなわち、真空麺帯機の特徴を、より活かした麺を得ることができる。

(2) 減圧度を実質的に変えずに麺線の密度をコントロールすることが出来るため、真空麺帯機の特徴を、より活かした麺を得ることができる。

(3) 従来技術における真空麺帯機を使用することで生じていた「湯戻りの悪さ」, 「コシの強すぎ」を解決することができる。

(4) 喫食時における麺塊の「麺線のほぐれ」を飛躍的に向上させることができる。」

「【0043】(麺の製法) 乾燥工程の前の製麺方法としては主原料(例えば、小麦粉)と粒子径0.1mm以上の球状又は/及び粒状の、油脂又は/及び乳化剤を少なくとも含む麺原料と、水とを混捏して作成したドウを用い、エクストルーダー又は押し出し成形機において減圧下にて圧力を加えて小塊又は板状とし、複合製麺後、切刃にて麺線を切りだして連続的に α 化したあと、熱風により乾燥することにより、即席麺を製造することが好ましい。

【0044】(真空麺帯機) 本発明において使用可能な、脱気下でエクストルーダーなどによる押し出し麺帯の形成装置は、特に制限されない。より具体的には、例えば、特開昭61-132132号(特願昭59-254855号)に示されている麺生地製造装置における脱気装置(以後、「真空麺帯機」という)を好適に使用することができる。

【0045】具体的な使用条件としては、エクストルーダー(押し出しスクリーン)または押し出し成型機の装置内を真空度650から760mmHgの脱気下で圧力を加え、直径5~50mmのダイスを通して円筒状のドウ(生地)として圧送されたものを圧出時に間欠的に切断し長さ5~300mmの小塊とする、もしくは麺帯出しにより、麺帯を得ることが出来る。」

「【0051】以下、実施例により本発明を更に具体的に説明する。

【実施例】【0052】

試験例1

下記の試験により、真空麺帯機と粉末油脂練りこみの相乗効果を確認した。」

「【0057】真空麺帯機使用及び粉末油脂添加の条件：以下の4種類の条件を用いた。

【0058】(4種類の条件)

(1) 真空麺帯機 不使用 及び 粉末油脂 無添加(最終水分10%前後)

(2) 真空麺帯機 不使用 及び 粉末油脂 添加(最終水分10%前後)

(3) 真空麺帯機 使用 及び 粉末油脂 無添加(最終水分10%前後)

(4) 真空麺帯機 使用 及び 粉末油脂 添加(最終水分10%前後)」

「【0067】また、上記により得られた麺の官能試験および製麺適正の結果を表(T-4)に示す。

【0068】表(T-4) 条件(1)から(4)の官能試験および製麺適正」(【表1】(「表(T-4)」)は別紙のとおり。)

「【0069】(コシに関しては5が最良で、5より数字が大きくなるとコシがありすぎることを示す。)

【0070】表(T-4)より、条件4が真空麺帯機の特徴である麺の粘弾性、

透明感，重みなどはスポイルすることなく，粉末粒状油脂または粉末粒状乳化剤を入れることで湯戻りを良くすることが出来，非常にバランスの良い麺質を得ることが出来たことが理解できよう。」

「【0079】試験例2〈ほぐれ効果の測定〉

上記により得られた条件（1）から条件（4）の麺線のほぐれ効果を，以下の方法において測定した。

【0080】得られた乾燥麺を「食品と科学」，VOL. 35，第105頁（1993年10月）に記載されている「ほぐれの測定方法」を参考に装置を作り測定を行った。測定装置の概略図を図2に示す。この図2において，参照記号1は支柱（ほぐし棒 φ6mm，長さ2.2mm），記号2は仕切板（φ2.4mm），記号3は底板（145×145mm），記号4は測定容器（高さ120mm）を示す。

【0081】（麺線のほぐれの測定）

図2に示した，箱に100℃の温湯を1500ml注ぎ，3分間そのまま放置した。3分後，シントウ機の回転数を60rpmで動かし，仕切り板から麺塊が完全に落ちるまでの時間を測定した。

【0082】上記により得られた測定結果を表（T-5）に示す。

【0083】表（T-5）ほぐれ測定の結果（秒）」（【表2】（「表（T-5）」）は別紙のとおり。）

「【0084】（（i）に関しては，480秒以上測定してもほぐれなかったので480を最大値として明記した）

【0085】表（T-5）より，条件4が明らかに麺線のほぐれが良いことが理解できよう。真空麺帯機と粉末粒状油脂又は粉末粒状乳化剤の相乗効果が，麺線のほぐれ効果においても優れていることが理解できよう。」

(2) 甲1の記載

甲1（特開昭59-63152号公報）には次のとおりの記載がある。

「2. [特許請求の範囲]

（1）乾めん，即席めん等のめん類を製造するにあたり，原料粉に，常温で固形状をなしている食品用乳化剤および／または常温で固形状をなしている食品用油脂類を添加し，混合することを特徴とする早もどりめん類の製造方法。」

「3. [発明の詳細な説明]

本発明は乾めん，即席めん，マカロニ，茹めん，皮類等のめん類の製造に際して常温で固形状をなしている食品用乳化剤および／または常温で固形状をなしている油脂類を添加，混合する製造法に係り，その目的とするところは，めん食味の低下することなく，喫食時のめんほぐれをよくし，復元性を極めて早く改善することにある。」（1頁左下欄17行～右下欄4行）

「従つて，太いめんを短時間に復元できればその利用価値は更に広がると思われるが，上記のように非常に困難であるとされている。この面で最も研究され

ているのは即席めん類であるが、若年層より発生した食に対する既成観念の打破は更に進み、好きなものを好きな場所で早く、手軽に食べたいと云う更に簡便性へのニーズはつきなく、従来のめんの復元時間をもつと早く短縮することは技術的に要求されている課題であつた。この場合、早く短縮するためにめんの食味を低下させてはならないことは当然である。」（1頁右下欄18行～2頁左上欄8行）

「本発明はこのような欠点を解消し消費者のニーズに適したものを研究、開発中に製めん原料に常温で固型状をなしている乳化剤および／または常温で固型状をなしている油脂を添加，混合して常法により製めんし，蒸煮後，熱風乾燥又は油揚乾燥して得られた即席めんのめん線に無数の微小孔が生じ，同時にめん線同志の付着が極めて少なく，喫食時にお湯を注ぐとほぐれが早く，復元時間が従来の1/2～1/3に短縮され，その食味も従来のものに比べ弾力性，滑らかさに富み，スープとの調味した商品価値の高いものが得られることを発見した。即ち，本発明は上記知見にもとづくものであり，製めん原料に常温で固型状をなしている食品用乳化剤および／または常温で固型状をなしている油脂類を添加，混合して製めんし，その後の工程で無数の微小孔を有し，かつ，ほぐれのよいめんの製造方法であり，従来の食味を改善すると共に復元性の極めて早いめんを消費者に提供しようとするものである。

本発明を詳述すると小麦粉又は小麦粉を主体としこれに穀粉，又はでん粉を混合した原料粉に公知のめん質改良剤，食品添加物，調味料，水等と同時に，常温で固型状をなす食品用乳化剤0.2～3%，または，常温で固型状をなす食品用油脂0.2～15%もしくはその混合物0.2～15%を，添加，混合し，充分練りあげて常法により製めんする。」（2頁右上欄10行～左下欄16行）

「得られた製めん生地を切刃等でめん線とし，0.5～2kg/cm²の圧力の蒸気で1～4分間蒸煮する。この蒸煮工程は復元性の基本であるでん粉質の糊化及び使用した固型状をなしている乳化剤および／または油脂の熱溶融化を行ない，更にでん粉質と乳化剤および／または油脂の結着を促進する。蒸煮後のめん線は必要なら調味した後，個々に切断し，熱風乾燥もしくは油揚乾燥を行なう。」（2頁右下欄20行～3頁左上欄7行）

「常温で固型状をなす食品用乳化剤および／または油脂は製めん工程でめんの表面及び内部に無数に点在するが，続く蒸煮工程に於てその部分が蒸気温度により溶融，液化し，めんの表面及び内部に無数の微小孔を生じ乾燥工程後もこれが残り多孔質のめんとなる。このようにして得ためんにお湯を注ぐと，多孔質のため復元性は極めて早い。即ち，めんの復元性は前記のようにめんの太さ（厚み）に関係するが，それはめんの表面から中心までの距離に関係するものであつて微小孔が無数にあいているということはそれだけ中心までの距離が事実上短いという構造によるものである。本発明によるめんの多孔質は従来から

ある膨化処理によるものではなく、又、混合工程を少なくしグルテン形成をおさえた形の多孔質ではなく、充分練り上げてあるため、めん組織がしつかり形成されたものであり、めん本来の弾力性を主とする食味を保つたものである。

更に、乳化剤の場合はでん粉と作用し、糊化状態を改善しその界面活性により復元時のお湯の浸透性を均一に早くし、従つて、スープとの調和も改善する。そして、乳化剤および／または油脂の作用によりでん粉の糊化によるめん線同志の付着性を減少させるためにめん線のほぐれは極めて良い。

以上のように本発明は、めん類を製造するにあたり常温で固形状をなしている食品用乳化剤および／または常温で固形状をなしている油脂を添加、混合することにより無数の微小孔を有する多孔質めんをつくと同時に、その作用により、めん線同志の付着をなくし、又、お湯の浸透性をよくすることにより、喫食時に、お湯を注ぐと、ほぐれ易く、復元性が極めて早い、しかも、スープのりがよく、食味の向上しためんを得ることが出来るものでますます簡便化に志向する食生活において、その利用価値は極めて高いと確信している次第である。」（3頁左上欄17行～左下欄13行）

「実施例 2

小麦粉1kgに固形状脂肪酸モノグリセライド20gを添加し、均一に混合した後、水350ml、食塩15g、かんすい4gの混合液を加え、充分練り上げた後、常法で製めんしロールで1.0m/mに圧延し、#18切刃でめん線とした後、0.8kg/cm²の蒸気で2分間蒸煮し、型枠に入れ80℃の熱風で40分間乾燥し、めん製品を得た。」（3頁右下欄8～15行）

(3) 甲2の記載

甲2（特開2002-253152号公報）には次のとおりの記載がある。

「【特許請求の範囲】

【請求項1】 麵生地を脱気して小塊又は板状体とする第1の工程と、前記小塊又は板状体を麵線に製麵し蒸煮する第2の工程と、前記麵線を麵塊に裁断する第3の工程と、前記麵塊に風向きの異なる熱風を時間差を与えて供給し前記麵塊の表面を予備乾燥をする第4の工程と、前記麵塊を高温熱風による本乾燥により微発泡状態にする第5の工程とを備えたことを特徴とする即席麵の製造方法。

【請求項2】 前記第1の工程の脱気は減圧下又は常圧下において行う請求項1に記載の即席麵の製造方法。

・・・

【請求項6】 前記第4の工程の予備乾燥の熱風温度は80～115℃、風速は1～10m毎秒である請求項1に記載の即席麵の製造方法。」

「【0018】そこで、本発明者らは麵線を熱湯又は茹で上げによって復元した際に、麵線の表面部分と中心部分の水分差があり、なお中心部分が硬化収縮しておらず、熱水によって復元軟化していれば良いのではないかと推測した。

このように麺線の発泡を制御して、乾燥麺を微発泡状態にすれば良いと考え、種々の方法を試みた結果、製麺に際し常法で作製した生地に減圧下又は常圧下で押圧力を加えることにより、生地中に含まれる空気を除いて生地の密度を高くする工程と、蒸煮後の麺線を複数段階の予備乾燥をする工程と、予備乾燥された麺線を高温熱風で本乾燥する工程を組み合わせた新規な製造方法により、麺線の発泡を制御して微発泡状態を作り出し、更に表面部分の発泡程度と中心部分の発泡程度が異なる新規な即席麺を得ることができた。」

「【0020】常法により作製した生地を脱気する工程は、真空ミキサによって混練しながら生地中の空気を除去する方法や、高圧縮ロールを用いて脱気する方法を用いてもよいが、より効果的な方法としては、作製した生地を減圧下又は常圧下において押圧力を加えて脱気することにより、生地の密度を高くして、小塊又は板状体とすることが好ましい。

【0021】原料として小麦粉、そば粉、澱粉等を用い、必要により食塩、かんすい、増粘多糖類等の副原料を添加し、混捏する工程で生地を脱気するか、又は混捏した生地をエクストルーダ又は押し出し成形機において、減圧下又は常圧下において押圧力を加えてチップ状に押し出して小塊を形成するか、或いは板状体に押し出したものをロールで圧延し麺帯とし、切刃により麺線に切り出して連続的に蒸した後に、1食分ずつ裁断して乾燥用型枠内に充填する。」

「【0028】次の表1は従来の方法を含む種々の方法によって製造した乾燥麺の性状を示している。

【0029】

表1

生地製造方法	予備乾燥	本乾燥	乾燥麺の構造	復元後の食感
①常圧で混練	なし	低温熱風	気泡少なく収縮硬化	硬いゴム状
②常圧で混練	なし	高温熱風	発泡，むら発生	ザクザク
③常圧で混練	あり	高温熱風	均一発泡	ザクザク
④生地を脱気	なし	低温熱風	収縮硬化	硬い復元不良
⑤生地を脱気	なし	高温熱風	やや発泡，表面肌荒れ	表面ヌルヌル
⑥生地を脱気	あり	高温熱風	やや発泡	粘弾性あり

【0030】本発明の実施の形態は表1の⑥の方法であり、他の方法に比較して熱湯又は茹で上げによって、生麺のような粘弾性のある食感を有している。」

2 取消事由1（甲1発明の認定の誤り及び相違点の認定の誤り）について

当裁判所は、審決は、本件発明1と甲1発明との相違点の認定には、適切を欠く点はあるが、その点は、審決の結論に影響を及ぼす誤りとはいえないと判断する。

(1) 審決は、本件発明1と甲1発明との相違点を、前記第2，4(3)のとおり、「ドウから製麺された麺線とする工程が、本件発明1では、『ドウを、押し出

し成形機を用いて、減圧下において圧力を加え小塊又は板状となした後に製麺された麺線』とするのに対し、甲1発明では、原料を『混合し、充分練りあげて常法により製めんし、得られた製めん生地を切刃等でめん線』としている点。」と認定した。

(2) しかし、相違点に関する審決の上記認定には、以下のとおり、不適切な点がある。

本件発明1に係る特許請求の範囲には、「主原料に対し固形状の油脂および／又は乳化剤を含有する麺原料により作成したドウ」（【請求項1】）を、減圧下で加圧し小塊又は板状とした後に、製麺して麺線とする旨の記載がある。そうすると、本件発明1は、麺原料により「ドウ」を作成し、その「ドウ」を小塊又は板状となすものであるから、「ドウ」は、麺原料により形成されるもので、押し出し成形機を用いて、減圧下において圧力を加え小塊又は板状とする時点では、既に形成されている。

他方、甲1発明は、「原料粉に、常温で固形状をなしている食品用乳化剤および／または常温で固形状をなしている食品用油脂類を添加し、混合し、充分練りあげて常法により製麺し、得られた製麺生地を切刃等で麺線とする」ものである。本件発明1における「ドウ」の意義に照らすと、甲1発明における「原料粉に、常温で固形状をなしている食品用乳化剤および／または常温で固形状をなしている食品用油脂類を添加し、混合し、充分練りあげ」たものは、「ドウ」に相当すると認められる。甲1発明は、このようにして得られた「ドウ」を用いて、常法により製麺し、得られた製麺生地を切刃等で麺線とするものである。

審決の相違点の認定は、「ドウから製麺された麺線とする工程」のみを対象にして、その相違を認定すべきであるにもかかわらず、本件発明1ではドウが作成された後の工程について認定されているのに対し、甲1発明では、ドウが作成される前の原料段階からの工程とを対比し、相違点を認定するものであるから、その限りにおいて、適切を欠く。

(3) この点、被告は、本件明細書あるいは乙3が、原材料の混捏を起点としてその後押し出し成形機で圧送される一連の工程で得られた生地を「ドウ」と称していることから、甲1において原料粉等の混合を起点に、「充分練りあげる」工程で得られた生地もまたドウと捉えることに誤りはないと主張する。

確かに、前記1(1)のとおり、本件明細書の【0045】には「エクストルーダー（押し出しスクリュ）または押し出し成型機の装置内を真空度650から760mmHgの脱気下で圧力を加え、直径5～50mmのダイスを通して円筒状のドウ（生地）として圧送されたもの」とあり、本件明細書では、押し出し成形機を用いて脱気下で圧力が加えられたものも「ドウ」と称している部分が存在する。しかし、本件明細書における上記の記載があってもなお、審決が、本件発明1におけるドウが作成された後の工程と、甲1発明におけるドウ

が作成される前の原料段階からの工程とを対比して、相違点の認定をしたこと
の不適切さを解消するものではない。

3 取消事由2（相違点についての容易想到性判断の誤り）及び同3（顕著な作用効果の看過）について

当裁判所は、審決の相違点の認定に、上記のとおり適切を欠く点はあるもの
の、本件発明1の相違点に係る構成は、当業者において容易に想到することが
でき、かつ効果も格別顕著なものとはいえないから、原告主張の取消事由2、
3は理由がないと判断する。

(1) 本件発明1と甲1発明との相違点

前記2のとおり、本件発明1と甲1発明とは、「主原料に対し固形状の油脂
および／又は乳化剤を含有する麺原料によりドウを作成し、そのドウを用いて
製麺し、麺線とする点」で共通するものの、ドウを用いて製麺し、麺線とする
際に、本件発明1では、ドウを、「押し出し成形機を用いて、減圧下において
圧力を加え小塊又は板状となした後に」製麺し、麺線とするのに対して、甲1
発明では、ドウを、常法により製麺し、麺線とする点で相違するといえること
ができる。

(2) 相違点に係る構成の容易想到性の有無について

ア 甲2の記載事項との組合せ

甲2には、麺生地を麺線に製麺し、蒸煮し、熱風により予備乾燥し、高温
熱風により本乾燥する即席麺の製造方法において、原料として小麦粉等を用
い、必要により副原料を添加したものを混捏した生地を、押し出し成形機に
おいて減圧下で押圧力を加えることにより、脱気して生地の密度を高くし、
小塊又は板状体とし、これを麺線に製麺することが記載されている（甲2の
特許請求の範囲，【0018】，【0020】，【0021】）。

さらに、即席麺を含む麺の製造方法において、麺原料を混捏して作成した
ドウを、真空麺帯機等の押し出し成形機において減圧下で押圧力を加えるこ
とにより、脱気して生地の密度を高くし、小塊又は板状体とし、これを製麺
し麺線とすることは、乙3（特開平9-294553号公報。即席乾燥麺に
関する文献である。）、乙13（特開昭61-132132号公報）、乙14（「2000-2001年製麺機器・資材ガイド」の抜粋）、乙15（特
開平4-252147号公報）、乙16（特開平4-293466号公報）、乙17（特開平11-56278号公報）、乙18（特開平11-2668
13号公報）、乙19（特開平11-266816号公報）及び乙20（特
開2001-245617号公報）に記載されているとおり、本件特許出願
時における技術常識であると認められる。

以上のとおり、脱気して生地の密度を高くして製麺し麺線とすることが技
術常識であることからすると、甲1発明において、甲2の記載事項を適用し
て、甲1発明におけるドウを、押し出し成形機において減圧下で押圧力を加

え、小塊又は板状体とし、これを製麺し、麺線とすることに、何ら困難性は認められず、当業者が通常の創意工夫の範囲内で容易になし得ることにすぎないというべきである。

イ 本件発明1の効果の顕著性について

本件明細書には、本件発明1の効果として、真空麺帯機の特徴である麺の粘弾性、透明感、重み等を維持しつつ、真空麺帯機を使用することで生じていた湯戻りの悪さ、コシの強すぎを解決することができ、喫食時における麺塊の麺線のほぐれを飛躍的に向上させることが記載されている（本件明細書の【0012】、【0020】、【0070】）。

しかし、これらの効果は、甲1発明における、「復元時間が従来の1/2～1/3に短縮され、また、麺線どうしの付着が極めて少なく、喫食時にお湯を注ぐとほぐれが早く、その食味も従来のものに比べ弾力性、滑らかさに富むという効果」との効果、及び「真空麺帯機の特徴である麺の粘弾性、透明感、重み」との効果を超えるものではなく、当業者の予測を超える格別顕著な効果ということとはできない。

ウ 小括

以上のとおり、甲1発明において、甲2の記載事項を適用して、甲1発明におけるドウを、押し出し成形機において減圧下で押圧力を加え、小塊又は板状体とし、これを製麺し、麺線とすることは、何ら困難性は認められず、当業者が容易になし得ることにすぎないし、その効果も当業者が予測することができないほどの格別顕著なものではないから、本件発明1が特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとする審決は、結論において是認できる。

(3) 原告の主張について

ア 原告は、真空麺帯機の導入には多大な費用及び時間のロスを伴うことをも考慮すれば、完成された発明である甲1発明に、あえて、負担を増すことになる真空麺帯機を導入する合理的な理由はないとも主張する。

しかし、甲1に開示された技術手段によって課題解決が達成されているからといって、さらに改良する動機付けが否定される理由にはならない。また、即席麺を含む麺の製造方法において、麺原料を混捏して作成したドウを、真空麺帯機等の押し出し成形機において減圧下で押圧力を加えることにより、脱気して生地を高くし、小塊又は板状体とし、これを製麺し麺線とすること、及び、そのような構成を採用することにより、麺の粘弾性、透明感、重み、なめらかさ等が得られることは、本件特許出願時において、当業者に広く知られた事項であることに照らすならば、そのような効果が得られるように真空麺帯機を用いることは、当業者が必要に応じて適宜なし得ることであるから、真空麺帯機を導入する合理的な理由がないとはいえない。

イ 原告は、甲2の「作製した生地を減圧下又は常圧下において押圧力を加え

て脱気することにより、生地を高くして、小塊又は板状体とする」工程のみを取り出して甲1発明の工程と組み合わせることについての動機付けはないと主張する。

しかし、上記のとおり、即席麺を含む麺の製造方法において、麺原料を混捏して作成したドウを、真空麺帯機等の押し出し成形機において減圧下で押圧力を加えることにより、脱気して生地を高くし、小塊又は板状体とし、これを製麺し麺線とすることは、本件特許出願時における技術常識である。このような技術常識を考慮すれば、甲1発明において、甲2の上記工程を適用する動機付けがないとはいえない。

ウ 原告は、甲2の表1の④の記載からは、低温熱風乾燥方法を採用する甲1発明と、甲2の脱気工程のみを組み合わせても、「乾燥麺の構造」が「収縮硬化」となり、「復元後の食感」も「硬い復元不良」となることが想定され、甲1発明と、甲2の脱気工程のみを組み合わせることについて阻害要因があると主張する。

しかし、甲2の表1の④に示されるものは、甲1発明のように、「原料粉に、常温で固形状をなしている食品用乳化剤および／または常温で固形状をなしている食品用油脂類を添加」するものではないから、この記載が甲1発明と、甲2の脱気工程を組み合わせることの阻害要因となるものではない。

エ 原告は、本件発明1による麺線のほぐれやすさは顕著な効果であると主張する。

しかし、甲1発明は、「その目的とするところは、めん食味の低下することなく、喫食時のめんほぐれをよくし、復元性を極めて早く改善することにある。」のであり、甲2の脱気工程を適用することで、麺がなめらかになり、さらに麺がほぐれやすくなること（本件明細書の【0018】）も当業者が予測し得ることといえる。

本件明細書の【0079】から【0085】、特に【表2】には、試験例2としてほぐれ効果に関する試験を行ったことが記載されている。しかし、この試験例2には、試験に用いた乾燥麺に添加した粉末油脂の量や、乾燥条件、麺塊の形成方法等が明らかでなく、被告による追加試験の結果（甲6）も考慮すると、本件発明1のほぐれ効果が優れたものとなる場合があり、また異なる結果が得られる場合もあると理解でき、本件発明1が予想もしない格別な効果を奏したと認めることはできない。

オ 原告は、本件発明1は、粘弾性や、緻密な構造、湯戻りの悪さや麺線のコシの強すぎを解消すること、麺線のほぐれ等において顕著な効果を有するとして、審決における本件発明1の効果に関する検討は、事後的に効果を分析し推論したものであると主張する。

しかし、いずれの効果も、甲1発明及び甲2の脱気工程の各効果を超えるものとは認めるに足りず、格別顕著なものといえることはできないのは前記の

とおりである。

4 取消事由 4（審判手続の瑕疵）について

原告は、審判合議体が、審決をするのに熟していないにもかかわらず審理を終結したとして、かかる手続は、特許法 134 条 1 項、153 条 2 項等の趣旨に照らして適切ではなく、憲法 31 条にも違背すると主張する。

しかし、本件全証拠によっても、審判合議体はその裁量を逸脱したと認めるに足りず、原告の主張は採用できない。

5 結論

以上のとおり、本件発明 1 に関する審決の結論には違法はなく、同様に、本件発明 2 ないし 7 に関する審決の結論にも違法はない。原告はその他縷々主張するが、いずれも採用の限りではない。よって、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. 被告（審判請求人）によって特許の無効審判請求を受けた結果、特許無効の審決を受けた原告（審判被請求人）は、不服により出訴したが、請求棄却の判決を受けることになった。この判決をするに当たって裁判所は、本件特許発明と甲 1 発明ないし甲 3 発明との間に、当業者による容易発明性の判断を審決がしたことについては、本願発明と甲 1 発明との相違点の認定には適切を欠く点はあるものの、審決の結論に影響を与えるものではないから、審決に違法はないと判断したのである。

筆者は、事件当事者の代理人ではないから、どの事件にあっても、双方からの主張立証によって審理した結果をまとめた判決文を読んで理解し、それに基づいてしか批判することはできないが、裁判所としては長期間にわたり審理し合議した上で判断しているのであるから、これを批判する側では慎重にならざるを得ないのは当然である。

そこで、まず特許庁審判部は、本件特許第 4693913 号に対する無効事由として引用した特開昭 59-63152 号公報（甲 1）は、早もどりめん類の製造法であるのに対し、本件発明 1 にあっては、「ドウを、押し出し成形機を用いて、減圧下において圧力を加え小塊又は板状となした後に製麺された麺線」とするのに対し、甲 1 発明は、「原料を混合し、充分練りあげて常法により製めんし、得られた製めん生地を切刃等でめん線」としている点では相違するが、「主原料に対し固形状の油脂および／または乳化剤を含有する麺原料により作成したドウから製麺された麺線を α 化し、次いで当該麺線を熱風により乾燥させる即席乾燥麺の製造方法」である点では一致すると認定した。

そこで、この審決の認定に対し、裁判所はまず「本件発明 1 と甲 1 発明との相違点の認定には適切を各点があるものの」と判断しながらも、その点は「本件発明が甲 1 発明ないし甲 3 発明に基づいて当業者が容易に発明することがで

きたとの審決の結論に影響を与えるものではなく、審決の違法はないと判断する」としたのである。

判決は、まず本件発明1について、明細書の記載を引用し、次に甲1の記載を引用するのみならず、甲2（特開2002-253152号公報）の記載も引用しているが、両者はいずれも「即席麺の製造方法」に関するものであるから、本件発明1に対しては、技術的思想として影響を与えていると裁判所は理解したのであろう。

2. そこで、裁判所は、**取消事由1**である甲1発明の認定の誤り及び相違点の認定の誤りについて検討した結果、最初に述べたように、両者の相違点の認定については適切を欠く点はあるとしても、審決の結論には影響を及ぼす誤りとはいえないと判示したのである。

しかし、裁判所は、不適切な認定点として、審決の相違点の認定は、本件発明1が「ドウから製麺された麺線とする工程」のみを対象としているのに対し、甲1発明はドウが作成される前の原料段階からの工程についてのものであるから、その限りにおいては適切を欠くと認定したのである。しかも、両者の工程に明らかに相違があることを裁判所は認めているにもかかわらず、これを審決における認定の誤りを単に「不適切」という表現ですませていることは、裁判所は、両者の技術的思想の違いを理解していないのではないだろうかと疑ってしまう。

しかしながら、裁判所は、**取消事由2**である両者間における発明の容易想到性について審決の判断を妥当としたことにより、結論としては審決を是認することになったのである。

3. 本件発明1と甲1発明との相違点について、裁判所は、両者は共通点はあるものの、ドウを用いて製麺し、麺線とする際に、本件発明1では、ドウを「押し出し成形機を用いて、減圧下において圧力を加え、小塊又は板状となした後に」製麺し、麺線とするのに対し、甲1発明は、ドウを常法により製麺し、麺線とする点で相違すると認定した。

そこで、判決は、相違点に係る構成の容易想到性の有無について、①甲2の記載事項との組合せと、②本件発明1の効果の顕著性について検討した結果、前者については脱気して生地を高くして製麺し麺線とすることが技術常識であると認定した後、甲1発明においては甲2の記載事項を適用して甲1発明におけるドウを、押し出し成形機において減圧下で押圧力を加え、小塊又は板状体として製麺し、麺線とすることに何らの困難性は認められないから、当業者が通常の創意工夫の範囲内で容易になし得ることにすぎないと認定した。

また、本件発明1の効果について、明細書に記載されていることは、甲1発明において記載されている効果や「真空麺帯機の特徴である麺の粘弾性、透明

感，重み」との効果を超えるものではないから、当業者の予測を越える各別顕著な効果ということはできないと認定した。

その結果、本件発明は、特許法29条2項の規定に該当するものであるから、審決は結論において是認できると判示したのである。

4. 最後に判決は、審判手続きの瑕疵を主張する**取消事由4**について、全証拠によっても、審判審議体はその裁量を逸脱したと認めるに足らないと判断した。

なお、原告は、審判における手続きの違背性について、特許法134条1項、153条2項を引用したり、憲法31条まで引用して争っていることは注目される。

[牛木 理一]

別紙

本件明細書の【表1】

(T-4) 条件(1)から(4)の官能試験および製麺適正

	喫食時の 透明感	喫食時の 麺線の重み	湯戻り	コシ	製麺適正 つながり
①	3	2	3	2	4
②	3	2	5	1	2
③	5	5	1	10	5
④	5	5	5	5	5

本件明細書の【表2】

(T5) ほぐれ測定の結果(秒)

						平均(秒)	標準偏差
①	480	480	480	480	480	480	—
②	143	150	167	186	207	170.6	26.3
③	90	101	115	85	105	99.2	12
④	20	8	15	12	17	14.4	4.6